



- Czytnik laserowy kodów 1D • 1 linia skanująca • Prędkość odczytu 100 skanów na sekundę • Zasilanie 3.3V • Akumulator: 3.7V / 220 mAh Li-Polimer • Ładowanie z portu USB komputera • Komunikacja Bluetooth
- Zasięg do 10 m • Tryb odczytu: wyzwalanie ręczne • Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna • Waga: 25 g • Wymiary: 15 mm (W) x 32 mm (S) x 63 mm (G) • Obudowa plastikowa wykonana z ABS • Temperatura pracy od 0°C do 40°C • W zestawie: czytnik, kabel mini USB, smycz na szyję • Gwarancja: 12 miesięcy •



- Czytnik diodowy kodów 1D typu linear imager • 1 linia skanująca • Prędkość odczytu 330 skanów na sekundę • Zasilanie 5V • Akumulator: 3.7V Li-Ion • Czas pracy do 80 h • Komunikacja Bluetooth • Zasięg do 100 m • Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna • Tryb odczytu: wyzwalanie ręczne • Waga: 80 g • Wymiary: 23 mm (W) x 40 mm (S) x 97 mm (G) • Obudowa plastikowa wykonana z ABS • Klasa szczelności IP43 • Bezpieczny upadek z 1.2 m • Temperatura pracy od 0°C do 50°C • W zestawie: czytnik, kabel mini USB, pasek na rękę • Gwarancja: 12 miesięcy •



**Mobilny, zawsze tam, gdzie go potrzebujesz**

- Przyjmiesz płatność kartą płatniczą od Klienta, gdzie chcesz i kiedy tylko chcesz
- Nie wymaga kabli ani sieci internetowej
- Idealny na stoisko na targach, promocyjne lub sezonowe, dla przedstawicieli wolnych zawodów
- Wygląda nowocześnie w punkcie sprzedaży

**Masz go na własność**

- Za jednorazową opłatą mPOS Paymax dostajesz na własność
- Nie musisz „wypożyczać” go i płacić za to comiesięcznego abonamentu

**mPOS przyjmuje płatności wszystkimi powszechnymi rodzajami kart**

- VISA, Visa Electron, V Pay, MasterCard, Maestro
- Obsługuje płatności zbliżeniowe

Dystrybutor:

Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej, parametry oraz wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia (w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego).

# Rozwiązania mobilne



**Odpowiedź**  
**na Twoje potrzeby**



- Procesor Intel Atom X5-Z8350 Quad Core 1.4 GHz~1.9 GHz • Pamięć RAM 4 GB • Pamięć ROM 64 GB eMMC • Wyświetlacz 10.1" • Rozdzielczość 1280 x 800 • Panel dotykowy pojemnościowy • System operacyjny Windows 10 • Upadek z 1.5 m • Klasa szczelności IP54 • Złącza: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, Bluetooth 4.0, 3G, WIFI, audio, czytnik kart micro SD • Aparat: przód 2 Mpix, tył 8 Mpix • Akumulator: 3.8V/7900mAh Li-Polimer • Czas pracy do 8 godzin • Gwarancja: 12 miesięcy • Wymiary: 206 mm (W), 296 mm (S), 26 mm (G) • Waga: 1.2 kg • Opcje: czytnik kodów 1D i 2D, czytnik linii papilarnych, czytnik kart magnetycznych, czytnik kart chipowych, czytnik RFID •

## Stacje dokujące do tPOS

- **typu desktop** • Złącza: 1 x LAN, 4 x USB 2.0, 1 x RS-232, 1 x RJ11 (szuflada) • zasilanie 12 V/60W •

- **typu wall** • Złącza: 1 x LAN, 4 x USB 2.0, 1 x RS-232, 1 x RJ11 (szuflada) • zasilanie 12 V/60W •

- **typu WP** • Złącza: 1 x LAN, 2 x USB 2.0, 2 x RS-232 • zasilanie 24V /120W • Opcje: drugi ekran 7", czytnik kodów 2D, czytnik NFC •



typ desktop

typ wall

typ WP



- Druk termiczny • Prędkość wydruku do 80 mm/sek. • Szerokość papieru 57 mm • Szerokość wydruku 48 mm • Złącza: Bluetooth - zasięg do 10 m, USB, RS-232 • Akumulator: 7.4V Li-Ion • Czas pracy średnio 11h lub do 20 000 linii • Wydruk kodów 1D i 2D • System: Android, BlackBerry, iOS, Windows • Protokół komunikacyjny: ESC/POS • Temperatura pracy od -10°C do 60°C • Upadek z 1.2 m • Gwarancja: 12 miesięcy • Wymiary: 57mm (W) x 86mm (S) x 113mm (G) • Waga: 295 g • Opcje: czytnik kart magnetycznych, czytnik Smart Card, zasilacz samochodowy, pokrowiec materiałowy, kabel RS-232 •



- Druk termiczny • Druk etykiet • Prędkość wydruku: papier ciągły do 100 mm/sek., etykiety do 62 mm/sek. • Szerokość papieru: od 41 do 57 mm • Szerokość wydruku 48 mm • Złącza: Bluetooth – zasięg do 10 m, USB, RS-232 • Akumulator: 7.4V Li-Ion • Czas pracy średnio 11h lub do 20 000 linii • Wydruk kodów 1D i 2D • System: Android, BlackBerry, iOS, Windows • Protokół komunikacyjny: ESC/POS, Eltron, ZPL • Temperatura pracy od -10°C do 60°C • Upadek z 1.2 m • Gwarancja: 12 miesięcy • Wymiary: 65 mm (W) x 90mm (S) x 120mm (G) • Waga: 415 g • Opcje: WIFI, zasilacz samochodowy, pokrowiec materiałowy, kabel RS-232 •



- Druk termiczny • Prędkość wydruku do 60 mm/sek. • Szerokość papieru 58 do 80 mm • Szerokość wydruku 72 mm • Złącza: Bluetooth - zasięg do 10 m, USB, RS-232 • Akumulator: 7.4V Li-Ion • Czas pracy średnio 14h lub do 30 000 linii • Wydruk kodów 1D i 2D • System: Android, BlackBerry, iOS, Windows • Protokół komunikacyjny: ESC/POS • Temperatura pracy od -10°C do 40°C • Upadek z 1.2 m • Gwarancja: 12 miesięcy • Wymiary: 62mm (W) x 108mm (S) x 111mm (G) • Waga: 400 g • Opcje: czytnik kart magnetycznych, czytnik Smart Card, czytnik kart zbliżeniowych, WIFI, zasilacz samochodowy, pokrowiec materiałowy, kabel RS-232 •



- Druk termiczny • Druk etykiet • Prędkość wydruku do 150 mm/sek. • Szerokość papieru lub etykiet od 45 do 115 mm • Szerokość wydruku 104 mm • Złącza: Bluetooth - zasięg do 10 m, USB, RS-232 • Akumulator: 14.8V Li-Ion • Czas pracy średnio 14h lub do 30 000 linii • Wydruk kodów 1D i 2D • System: Android, iOS, Windows • Protokół komunikacyjny: ESC/POS, Eltron, ZPL • Temperatura pracy od -15°C do 50°C • Upadek z 1 m • Gwarancja: 12 miesięcy • Wymiary: 70 mm (W) x 160 mm (S) x 140 mm (G) • Waga: 790 g • Opcje: czytnik kart zbliżeniowych, WIFI, zasilacz samochodowy, samochodowa stacja dokująca, pokrowiec skórzany, pokrowiec materiałowy, kabel RS-232 •